

RAL-geprüfte Qualität
Made in Germany

WIDERSTANDSKLASSEN für Fenster

	RC1N	RC2N	RC2	RC3
Täterbeschreibung	Gelegenheitstäter Einsatz körperlicher Gewalt (Vandalismus)	Gelegenheitstäter Einsatz von einfachem Werkzeug wie Schraubenzieher, Zange, Keil	Gelegenheitstäter Einsatz von einfachem Werkzeug wie Schraubenzieher, Zange, Keil	Meist erfahrener Täter oder Gelegenheitstäter; zusätzlicher Einsatz von Hebelwerkzeug
Widerstandszeit	kaum Widerstand	3 Minuten	3 Minuten	5 Minuten
Schließteile z.B. bei einem Fenster 1000x1250mm	4 Stück Sicherheit + 4 Stück Standard Pilzkopfverriegelung	11 Stück Sicherheit	11 Stück Sicherheit	13 Stück Sicherheit RC3 Spezial; 3 Schraubpunkte
<i>Die Schließteile sind wesentliche Bestandteile zur Widerstandsklassifizierung und variieren je nach Größe der Fenster. Grundsätzlich gilt: je höher die RC Klassifizierung, desto mehr Schließteile werden verbaut.</i>				
Griff	abschließbarer Fenstergriff Anbohrschutz 100 Nm	abschließbarer Fenstergriff Anbohrschutz 100 Nm	abschließbarer Fenstergriff Anbohrschutz 100 Nm	abschließbarer Fenstergriff Anbohrschutz 100 Nm
Glas	keine Anforderung	Keine Anforderung	EN 356, P4A	EN 356, P5A
Mögliche Objekte	Schulen, Geräteräume	Durchschnittlicher Wohnbereich, Gewerbe	Durchschnittlicher Wohnbereich, Gewerbe	Gehobener Wohnbereich, Geschäftsbereich, IT Infrastruktur
<i>Die Montage muss zwingend nach den aktuellen Richtlinien der RC2/RC3 erfolgen!</i>				